

## &lt; 設置事例 &gt;

## ■ 事例1 屋外門扉新設



## ■ 事例2 屋内自動扉新設



## ■ 事例3 集合玄関新設



## &lt; テレオープナー (XDP-810C) 仕様 &gt;

■ 外観材質	筐体：ステンレス 文字パネル：アクリル カードパネル：ポリカーボネイド
■ 外観寸法	幅：250mm 長さ：300mm 厚さ：68mm
■ 設置条件	屋内・屋外 防滴仕様 (IP23 相当)
■ 使用環境	温度：0～40℃ 湿度：20～80%
■ 電源	入力：AC100V (50/60Hz) 出力：DC12V1A 専用 AC アダプター使用
■ 消費電力	DC12V 待機時：6W 動作時：約 10W
■ 出力信号	無電圧 A 接点 (最大接点容量 24V1A)
■ 居住者の認識方式	RFID 非接触 IC カード又は IC タグ
■ 適応カード規格	ISO14443A 周波数 125Khz / 13.56Mhz (動作保証は専用カードのみ)
■ 居住者登録可能電話機	固定電話機 携帯電話機 PHS (トーン信号出力可能電話機のみ)
■ 最大住戸登録数	500 戸
■ 最大カード又はタグ登録数	2000 枚
■ 最大カード使用履歴	4000 件
■ 呼出履歴	1000 件